

Metylan Décolleur Expert

Décolleur papiers peints gel à base de tensio-actifs



- Efficacité maximale : décolle jusqu'à **3 couches de papiers peints en une seule application**
- Technologie gel : **ne coule pas** et facilite la détrempe en profondeur
- Sans solvant

COMPOSITION

Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Décolleurs Expert est un produit gel surpuissant permettant d'enlever les anciens papiers peints et revêtements muraux collés avec des colles papier peint amidon ou cellulose :

- Epais
- Lourds
- Spéciaux
- Vinyls

MISE EN ŒUVRE

Préparation de la solution

Diluer **l'intégralité** du sachet de Metylan Décolleur Expert 400gr dans de l'eau selon les dosages suivants :

Utilisation	Dosage
Au rouleau ou à la brosse	400gr pour 10 litres d'eau
Au pulvérisateur basse pression	400gr pour 15 litres d'eau

Dans un seau propre contenant la quantité appropriée d'eau propre et froide (cf tableau de dilution) créer un tourbillon et verser en pluie la totalité du sachet de **Metylan Décolleur Expert** tout en remuant jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer pendant 5 minutes minimum puis brasser énergiquement.

Mode d'emploi :

Pour les papiers peints ou intissés lessivables ou vinyls, perforer la surface avec un perforateur de papiers peints Metylan pour permettre à la solution de pénétrer, ou peler le film plastique de surface.

Appliquer la solution de **Metylan Décolleur Expert** à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur basse pression en quantité suffisante pour former un film d'environ 100 à 200 g/m² selon la qualité et le nombre de couches du papier peint.

Laisser agir 10 à 20 minutes pour une application au rouleau ou à la brosse et 15 à 30 minutes pour une application au pulvérisateur (selon la nature et le nombre de couches de papier à enlever) ; un seul passage suffit.

Pour éliminer les badigeons, appliquer sur les surfaces à traiter, laisser pénétrer puis rincer à l'eau claire.



METYLAN Standards

Remarque importante : L'application au pulvérisateur est réservée aux professionnels. Eviter les fortes pressions susceptibles de favoriser la formation de brouillard. Il est recommandé de se protéger les yeux avec des lunettes de protection ainsi que les voies respiratoires.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décolleur Expert est disponible en sachet de 400 g.

STOCKAGE

24 mois au sec à l'abri

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Aspect avant préparation	poudre
Aspect du produit dilué	Gel blanchâtre translucide
Valeur du pH	8 à 9
Masse volumique de la poudre	Environ 450 g / l
Consommation	400 gr pour 50m ² en fonction de la qualité du papier peint à enlever.
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

OBSERVATIONS

- Un sachet = Une utilisation
- Protéger au préalable les sols et les surfaces craignant l'eau ou fragile
- Pour la préparation et l'application du mélange, utiliser la spatule à mélanger et la brosse à encoller Metylan
- Ne pas avaler
- Eviter le contact avec les yeux
- Metylan Décolleur Expert, après préparation, peut se conserver 1 semaine dans un seau propre fermé
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants
- La marque **Metylan** est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle en poudre **Metylan**
- Pour la pose de revêtements muraux, utiliser une colle **Ovalit**

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

Metylan

METYLAN
Décolleur Expert PCB 10
 IDH: 1621683



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Décolleur Expert	sachet	1621683	10	3178040688407	3178041032964	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Recharges Décolleur	pdt	190	80	250	0.400	0.420				
	colis	379	263	206	4.000	4.562				
	palette	1200	800	968	144.000	189.682	9	4	36	360

NOMENCLATURE DOUANIÈRE :

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan** Standards disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décoll'Max 2en1	Décolleur surpuissant

Mise à jour de la fiche technique: Novembre 2011

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER** **com**
www.toutcoller.com

Henkel **Qualité Professionnelle**